

Siplast Roof Speed Insulation SBS

Pielietojums:

Siplast Roof Speed Insulation SBS ir bitumena – kaučuka bezšuvju pārklājums vecu jumta segumu atjaunošanai. Lieliska saķere ar virsmu un ātrs nožūšanas laiks pieļauj produkta izmantošanu gan uz plakaniem, gan slīpiem jumtiem:

- vecu bitumena membrānu jumtu atjaunošana kopā ar dekoratīvo laku Silver Primer Speed Varnish SBS,
- vecu bitumena dakstiņu jumtu atjaunošana kopā ar dekoratīvo lakām: Silver Primer Speed Varnish SBS, Iron Primer Speed Varnish SBS vai Copper Primer Speed Varnish SBS,
- bezšuvju pārklājumu izveidošanai

Iekļāšana:

Apstrādājamai pamatnei jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Nepieciešams pārbaudīt pamatnes tehnisko stāvokli, notīrīt rūs, smiltis, sūnu, kas samazina saķeri ar pamatni. Lielas plaisas, caurumus, spraugas u.c. nelīdzenumus nepieciešams aizpildīt ar špaktelmasu Siplast Spatula Speed Insulation SBS. PIRMS IEKLĀŠANAS PRODUKTS RŪPĪGI JĀSAMAIŠA. Produkts pēc iepakojuma atvēršanas ir gatavs lietošanai – to nedrīkst šķaidīt ar organiskiem šķīdinātājiem. Lai bitumena mastika nesacietētu, neuzglabāt iepakojumu atvērtā veidā. Mastiku iekļāj, ja gaisa temperatūra ir robežās no + 5 °C līdz + 25 °C. Nedrīkst iekļāt atmosfēras nokrišņu laikā.



Patēriņš:

- 0,4 l/m2 vienai kārtai atkarībā no virsmas veida un stāvokļa, iekļāšanas metodes un ārējā gaisa temperatūras.

Praktiska informācija:

- iepakojums 20 litri
- derīguma termiņš: 24 mēneši
- garantijas periods: 3-6 gadi atkarībā no izmantotās tehnoloģiskās sistēmas

Tehniskā dokumentācija:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004
Atbilstības sertifikāts COBR Nr. KCZ/65/05/2008
Higiēnas sertifikāts PZH Nr. HK/B/0394/01/2008

Uzglabāšana:

Glabāt oriģinālajā iepakojumā vertikālā stāvoklī vēdināmās telpās, nenovietot tiešā siltuma un uguns avota tuvumā.