

Siplast Spatula Speed Insulation SBS

STANDARTIZĀCIJA

3-6 gadu
Icopal Kvalitātes
Garantija



Siplast Spatula Speed Insulation SBS:

Produkts atbilst PN-B-24620:1998 un PN-B-24620:1998/Az1:2004 normatīvu prasībām

Siltumnoturība:

90 +/-2 °C temp. 45° slīpumā, 5 stundu laikā - **netiek konstatēta materiāla tecēšana**

Elastība:

-15 °C temp. locot ap 30mm cilindru - **netiek konstatētas plaisas**

Siplast Spatula Speed Insulation SBS pārbaudes atbilstoši standarta PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 prasībām veiktas Celtniecības izolācijas Pētniecības un Attīstības centra kvalitātes laboratorijā Katovicē

Apstiprināts ar:

- higiēnas sertifikāts Nr. HK/B/0574/01/2008
- atbilstības deklarācija Nr. 2/B/2008
- kvalitātes sertifikāts Nr. 086/IPO-BC/2008 (RID un ADR normatīvs)
- kvalitātes sertifikāts Nr. 017/2008/MF (fizikālās un ķīmiskās īpašības)
- kvalitātes sertifikāts Nr. 08/2008/T1-ZMS (degamības tests)

izolacija COBR PIB
UE notification No. 1488

