

## UV Varnish

Caurspīdīga, UV droša laka jumta segumu krāsas un virsmas aizsardzībai

### Pielietojums:

Icopal UV laka ir caurspīdīga, ātri nožūstoša akrila laka ar nelielu spīdumu, kas paredzēta Icopal Copper Varnish Speed SBS aizsardzībai pēc tās ieklāšanas uz slīpiem jumtiem.

Laka ir noturīga pret UV staru iedarbību, tādējādi stabilizē un stiprina ieklātā vara pārklājuma krāsu un novērš pārklājuma ātru oksidāciju. Produkta pielietošanas rezultātā tiek iegūts pret atmosfēras nokrišņiem noturīgs pārklājums.

Laka paredzēta ieklāšanai aukstā veidā.

Icopal UV lako izmanto šādās konstrukcijās:

- bitumena membrānu segumi,
- bitumena dakstiņu segumi,
- metāla jumtu segumi,
- PVC jumtu segumi.

### Ieklāšana:

Apstrādājamai pamatnei jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Laku ieklāj ar rullīti vai pulverizatoru. Lietojot rullīti vai otu, laku jāieklāj vienmērīgi pa visu virsmu no augšas uz leju, lai neveidotos notecējumi. Laku ieklāj, ja ārējā gaisa temperatūra nav zemāka par + 10 °C. Produkta nedrīkst ieklāt atmosfēras nokrišņu laikā.

**PIRMS IEKLĀŠANAS PRODUKTS RŪPĪGI JĀSAMAIŠA.**

Produktu nedrīkst sildīt un atšķaidīt. Uzklātā laka nožūst 48 stundu laikā. Lai palielinātu lakas kalpošanas laiku, ieteicams laku ieklāt 2-3 kārtās.



### Patēriņš:

- 0,1 līdz 0,4 l/m<sup>2</sup> vienai kārtai atkarībā no virsmas veida un stāvokļa, ieklāšanas metodes un ārējā gaisa temperatūras.

### Praktiska informācija:

- iepakojums: 5 litri un 17,5 litri
- derīguma termiņš: 24 mēneši

### Tehniskā dokumentācija:

PN-C-81821:2004  
Atbilstības sertifikāts Nr. 5/B/2009  
Higiēnas sertifikāts PZH Nr. HK/B/0388/02/2009

### Uzglabāšana:

Glabāt oriģinālajā iepakojumā vertikālā stāvoklī vēdināmās telpās, nenovietot tiešā siltuma un uguns avota tuvumā.