

Siplast Primer Speed Primer SBS



® Produktu iesaka Varšavas
Ceļniecības tehnikas institūts
Tehniskā rekomendācija
RT ITB-1075/2007

Pielietojums:

Siplast Primer Speed Primer SBS ir bitumena – kaučuka grunts, kuru izmanto:

Betons:

- jaunu pamatņu gruntēšanai zem visu veidu bitumena membrānu segumiem,
- sienu un pamatu vieglās hidroizolācijas izveidošanai,
- balkonu, terašu un lodžiju vieglās hidroizolācijas izveidošanai,
- betonu cauruļu un grodu izolācijas izveidošanai,
- betona inženierkonstrukciju zem grunts līmeņa vieglās hidroizolācijas izveidošanai,
- tiltu konstrukciju gruntēšanai zem tiltu bitumena membrānām

Bitumena virsmas:

- vecu bitumena jumtu segumu apstrādei pirms visu veidu bitumena membrānu ieklāšanas.

Metāls:

- metāla elementu gruntēšanai pirms visu veidu bitumena membrānu ieklāšanas;
- metāla žogu, stabu u.c. metāla virsmu aizsardzībai pret mitruma iedarbību.

Koks:

- koka virsmu impregnēšanai;
- sētu koka elementu virs un zem grunts līmeņa aizsardzībai pret mitruma iedarbību.

Ieklāšana:

Apstrādājamai pamatnei jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Nepieciešams pārbaudīt pamatnes tehnisko stāvokli, notīrīt rūsus, smiltis, sūnu, kas samazina saķeri ar pamatni. Atkarībā no apstrādājamās virsmas Siplast Primer var ieklāt ar smidzinātāju vai rullīti. Betona pamatnes mitrums ieklāšanas laikā nedrīkst pārsniegt 9%.



Patēriņš:

- 0,1 (metāla virsmas) līdz 0,25 (betona virsmas) l/m² vienai kārtai atkarībā no virsmas veida un stāvokļa, ieklāšanas metodes un ārējā gaisa temperatūras.

Praktiska informācija:

- iepakojums: 5 litri, 10 litri un 30 litri
- derīguma termiņš: 24 mēneši

Tehniskā dokumentācija:

Tehniskā rekomendācija: ITB Nr. RT ITB 1075/2007, RT ITB 1122/2008, IBDiM tehniskā atļauja Nr. AT/2008-03-1470, AT/2006-03-0825+1/2006, COBR atbilstības sertifikāts Nr. KCZ65/07/2006, Higiēnas sertifikāts PZH Nr. HK/B/0203/01/2008

Uzglabāšana:

Glabāt oriģinālajā iepakojumā vertikālā stāvoklī vēdināmās telpās, nenovietot tiešā siltuma un uguns avota tuvumā.

Icopal SIA
Kr. Valdemāra iela 100
LV-1013, Rīga
Latvija

Tel.: 7 339392
Fax: 7 339393
Info.lv@icopal.com
www.icopal.lv

Reģ. Nr. LV40003591557
Nordea banka
NDEALV2X
LV26NDEA0000080141387

